Gyártó:	G.D. Dorigo S.P.A. 31053 Pieve di Soligo, Via G. Pascoli 23 Tel: +39-0438/840-153 e-mail: info@gd-dorigo.com
Magyarországi kizárólagos forgalmazó:	Veneto Porte Plusz Kft. 8000 Székesfehérvár, Zichy Liget 11. fsz. 7. Tel: +36-22/399-770 e-mail: info@eclisse.hu

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Terméktípus:	Dorigo papírrács betétes ajtólap és tok	Megrendelés azonosító:
A termék rendeltetése:	Utólag beépíthető belsőtéri ajtólap és tokborítás ECLISSE tolóajtóhoz és Tapétaajtóhoz. *Javasolt felhasználási területe* *normál igénybevétel esetén: családi házak, társasházak, kisebb középületek* *közepes igénybevétel esetén: közösségi és egyéb létesítményeknél is az alkalmazási kör előírásainak megfelelő helyeken (folyosó, iroda, tárgyaló, stb.)*	
Képviselet:	Veneto Porte Plusz Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3.	Tóth István +36-30/538-90-27
Teljesítmény igazolási rendszer:	4. rendszer -	
Vizsgálóhely:	G.D. Dorigo S.P.A. ITALY Üzemi gyártásellenőrzést, kiszállítás előtt végez	

Alapvető jellemzők	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény*	Vizsgálati / értékelési módszer
Mechanikai szilárdság és állékonyság	Függőleges terhelhetőség	200 N – FT3 / 1. osztály	MSZ EN 952: 1999 *MSZ EN 1192:2001*
	Statikus csavarással szembeni ellenállás	150 N – ST2 / 1. osztály	MSZ EN 948:1999 *MSZ EN 1192:2001*
	Dinamikus terheléssel szembeni ellenállás	< 2 mm – DT2	MSZ EN 947:2000
	Lágy nehéz test ütésével szembeni ellenállás	60 J / 120 J – ÜL 3 / 3. osztály	MESZ EN 949:2000 MSZ EN 1192:2001
	Kemény test ütésével szembeni ellenállás	2,5 J – ÜK 3 / 2. osztály	MSZ EN 950:2000 *MSZ EN 1192:2001*
Tűzbiztonság	Tűzállóság	Tűzállósági határérték nem igazolható D tűzvédelmi osztályú	28/2011 (IX.6.) BM rendelettel kiadott OTSZ ötödik rész
Higiénia, egészség és környezetvédelem	Tisztíthatóság	TB Belső térből tisztítható	Nyitásmód, dokumentáció ellenőrzés
Biztonságos használat és akadálymentesség	Kezelhetőség, Használati erőhatásokkal szembeni ellenállás	< 100 N; < 10 N 300 N; 500 N	MSZ ISO 8274:1992 MSZ EN 12046-2:2001
	Tartós használhatóság	50.000 ciklus TR2	MSZ ISO 9379:1992
Zajvédelem	Léghanggátlás	LH4 Rw(C, Ctr)= 24 (0;0) dB	MSZ EN 15601-1:2007 MSZ EN ISO 10140-2:2011
Energiatakarékosság és hő védelem	(Nem releváns)	NPD	--
A természeti erőforrások fenntartható használata	Légnedvesség-változással szembeni ellenállás	max. 4 mm I. klíma	MSZ EN 1294:2001 alapján szakértői értékeléssel
	Két különböző legállapotú környezet hatásával szembeni ellenállás	max. 4 mm I. klíma	MSZ EN 79:1992 alapján szakértői értékeléssel

* Megjegyzés: Teljesítmény követelmények az MSZ 9386:1993 (Visszavont) szabvány szerint

A leszállított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.

Székesfehérvár, 2021. 01. 10.	A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:	Menyhárt Gyula ügyvezető igazgató

Veneto Porte Plusz Kft.
8000 Székesfehérvár, Zichy Liget 11. fsz./7.

Különleges rendelkezések: A mellékelt beépítési- kezelési és karbantartási útmutató szerint.